

EINSCHLAUCHSYSTEM

Micro-Jet Basic

Der Preisbrecher

- klein und kompakt
- einfache Handhabung
- geringer Pellet- und Druckluftverbrauch

Standardausrüstung:

- Grund- und Funktionsausstattung
- Druckluftaufbereitung
- automatische Erdungsrolle
- Strahlpistole GAP 3 S mit Strahldüse RD 6
- Strahlschlauchpaket 5 Meter mit PVC-Ummantelung



Micro-Jet Basic Micro-Jet Basic

Technische Daten:

Leergewicht:	45 kg, Gehäuse aus Edelstahl
Abmessungen:	(B x L x H) 365 x 575 x 940 mm
Trockeneisfüllkapazität:	10 kg
Trockeneisverbrauch:	max. 75 kg/h
Betriebsdruck:	max. 16 bar
Strahldruck:	max. 16 bar
Druckluftverbrauch:	2,5 m ³ /min - 8,5 m ³ /min, abhängig von der gewählten Düsenkombination
Druckluftanforderungen:	sauber, ölfrei, frei von Fremdkörpern und trocken (Drucktaupunkt kleiner 10°C)
Druckluftanschluss:	DIN 3489 Klauenkupplung
Stromanschluss:	nicht erforderlich, Anlage funktioniert rein pneumatisch
Geräuschentwicklung:	60 dB (A) - 120 dB (A), je nach Strahldruck, Düsenkombination und Oberfläche des zu strahlenden Objekts

Artikelnummer: 210 000