

EINSCHLAUCHSYSTEM

Micro-Jet Tornado

Tornado Power

- maximale Strahlleistung
- hohe Flächenleistung
- für hartnäckigste Verschmutzungen
- ideal für Rohrreinigung, Entlackung und Entfernung von Unterbodenschutz

Standardausrüstung:

- Grund- und Funktionsausstattung
- Aufsatztrichter für 20 kg mehr Trockeneisfüllkapazität
- Membranfilter
- Submicrofilter
- Druckluftaufbereitung
- automatische Erdungsrolle
- Strahlpistole Tornado Plus mit Strahldüse RD 8
- Strahlschlauchpaket 7 Meter mit PVC-Ummantelung



Micro-Jet Tornado

Technische Daten:

Leergewicht:	60 kg, Gehäuse aus Edelstahl
Abmessungen:	(B x L x H) 365 x 575 x 1340 mm
Trockeneisfüllkapazität:	35 kg
Trockeneisverbrauch:	90 kg/h
Betriebsdruck:	max. 16 bar
Strahldruck:	max. 16 bar
Druckluftverbrauch:	3 m ³ /min - 12 m ³ /min, abhängig von der gewählten Düsenkombination
Druckluftanforderungen:	sauber, ölfrei, frei von Fremdkörpern und trocken (Drucktaupunkt kleiner 10°C)
Druckluftanschluss:	DIN 3489 Klauenkupplung
Stromanschluss:	nicht erforderlich, Anlage funktioniert rein pneumatisch
Geräuschentwicklung:	60 dB (A) - 120 dB (A), je nach Strahldruck, Düsenkombination und Oberfläche des zu strahlenden Objekts
Artikelnummer:	240 000